SIEMENS

Hoja de datos 6ED1055-1MB00-0BA1

LOGO! DM8 12/24R MOD. AMPLIAC., AL/E/S: 12, 24V/12V/24V/RELE, 2 MOD., 4 ED/ 4 SD

Diseño/montaje	
Montaje	sobre perfil normalizado de 35 mm, 2 módulos de ancho
Tensión de alimentación	
Valor nominal (DC)	
• 12 V DC	Sí
• 24 V DC	Sí
Rango admisible, límite inferior (DC)	10,8 V
Rango admisible, límite superior (DC)	28,8 V
Entradas digitales	
Nº de entradas digitales	4
Tensión de entrada	
• Tipo de tensión de entrada	DC
Salidas digitales	
Número de salidas	4; Relé
Protección contra cortocircuito	No
Intensidad de salida	
• para señal "1" valor nominal	5 A
Salidas de relé	
Poder de corte de los contactos	
— con carga inductiva, máx.	3 A
— Con carga resistiva, máx.	5 A
CEM	
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011	

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens AG

• Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial	Sí

Grado de protección y clase de protección	
Grado de protección según EN 60529	
• IP20	Sí

Normas, homologaciones, certificados	
Homologación CSA	Sí
Homologación UL	Sí
Homologación FM	Sí
desarrollado conforme a IEC 61131	Sí
según VDE 0631	Sí
Homologaciones navales	
• Homologaciones navales	Sí

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente en servicio	
• mín.	0 °C
• máx.	55 °C

Dimensiones	
Ancho	36 mm; 2 mód.
Alto	90 mm
Profundidad	55 mm

Última modificación: 12.03.2015

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens AG