



Figura similar
Figure similar

Referencia : **6SL3210-5BB17-5UV1**
Article No. :

Número de pedido del cliente :
Client order no. :
Nº. de pedido Siemens :
Order no. :
Número de oferta :
Offer no. :
Nota :
Remarks :

Nº. de ítem :
Item no. :
Número de envío :
Consignment no. :
Proyecto :
Project :

Datos asignados

Rated data

Entrada

Input

Número de fases Number of phases	1 AC
Tensión de red Line voltage	200 ... 240 V -15 % +10 %
Frecuencia de red Line frequency	47 ... 63 Hz

Salida

Output

Número de fases Number of phases	3 AC	
Tensión asignada Rated voltage	230V IEC	240V NEC ¹⁾
Potencia asignada (LO) Rated power (LO)	0,75 kW	0,75 hp
Potencia asignada (HO) Rated power (HO)	0,75 kW	1,00 hp
Intensidad asignada (LO) Rated current (LO)	4,20 A	4,20 A
Intensidad asignada (HO) Rated current (HO)	4,20 A	4,20 A
Intensidad asignada (IN) Rated current (IN)	4,20 A	
Frecuencia de pulsación Pulse frequency	8,00 kHz	
Frecuencia de salida Output frequency	0 ... 550 Hz	

Capacidad de sobrecarga

Overload capability

Low Overload (LO) Low Overload (LO)
110 % de intensidad de salida asignada durante 60 s, tiempo de ciclo 300 s 110 % rated output current for 60 s, cycle time 300 s
High Overload (HO) High Overload (HO)
150 % de intensidad de salida asignada durante 60 s, tiempo de ciclo 300 s 150 % rated output current for 60 s, cycle time 300 s

Datos técnicos generales

General tech. specifications

Factor de potencia λ Power factor λ	0,72
Factor de decalaje $\cos \phi$ Offset factor $\cos \phi$	0,95
Rendimiento η Efficiency η	0,98
Clase de filtro (integrado) Filter class (integrated)	Sin filtro Unfiltered

Comunicación

Communication

Comunicación Communication	USS, Modbus RTU USS, Modbus RTU
-------------------------------	------------------------------------

Entradas / salidas

Inputs / outputs

Entradas digitales estándar

Standard digital inputs

Número Number	4
------------------	---

Salidas digitales

Digital outputs

Número como conmutados de relé Number as relay changeover contact	1
Número como transistor Number as transistor	1

Entradas analógicas

Analog inputs

Número Number	2 (Puede usarse como entrada digital adicional) 2 (Can be used as additional digital input)
------------------	--

Salidas analógicas

Analog outputs

Número Number	1
------------------	---

Hoja de medición y de datos SINAMICS V20

Data sheet for SINAMICS V20

Referencia : **6SL3210-5BB17-5UV1**
Article No. :

Condiciones ambientales Ambient conditions

Refrigeración
Cooling Por convección
convection cooling

Altura de instalación
Installation altitude 1.000 m (3.280,84 ft)

Temperatura ambiente Ambient temperature

Funcionamiento²⁾
Operation -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)

Almacenaje
Storage -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Humedad relativa Relative humidity

Funcionamiento máx.
Max. operation 95 %

Conexiones Connections

Longitud de cable a motor, máx. Max. motor cable length

Apantallado
Shielded 25 m (82,02 ft)

No apantallado
Unshielded 50 m (164,04 ft)

Datos mecánicos Mechanical data

Posición de montaje
Mounting position Montaje mural / montaje lado a lado
Wall mounting / side-by-side mounting

Grado de protección
Degree of protection IP20 / UL open type
IP20 / UL open type

Tamaño
Frame size FSAB

Peso neto
Net weight 0,90 kg (1,98 lb)

Dimensiones Dimensions

Anchura
Width 68,0 mm (2,68 in)

Altura
Height 142,0 mm (5,59 in)

Profundidad
Depth 127,8 mm (5,03 in)

Normas Standards

Conformidad con normas
Compliance with standards CE, cULus, C-Tick (RCM), KC
CE, cULus, C-Tick (RCM), KC

Marcado CE
CE marking EN 61800-5-1 /EN 60204-1 y EN 61800-3
EN 61800-5-1 /EN 60204-1 and EN 61800-3

¹⁾ La intensidad de salida y los datos de potencia son válidos para el rango de tensiones de 220 V a 240 V
The output current and HP ratings are valid for the voltage range 220V-240V

²⁾ a partir de 40 °C aplicar derating
Please observe derating at temperatures of 40 °C or above