



LOGO! 24CEO, MOD. LOGICO, SIN DISPLAY, AL/E/S:
24V/24V/24V TRANS., 8ED(4EA)/4SD, MEM. 400 BLOQUES,
AMPLIABLE MODULARMENTE, ETHERNET WEB-SERVER
INTEGR., DATALOG, TARJETA MICRO SD ESTANDAR PARA
LOGO! SOFT COMFORT >= V8 PROYECTOS ANTIGUOS
EJECUTABLES

Diseño/montaje

Montaje sobre perfil normalizado de 35 mm, 4 módulos de ancho

Tensión de alimentación

Valor nominal (DC)

- 24 V DC

Sí

Rango admisible, límite inferior (DC)

20,4 V

Rango admisible, límite superior (DC)

28,8 V

Hora

Programadores horario.

- Cantidad
- Reserva de marcha

190

480 h

Entradas digitales

Nº de entradas digitales

8; de ellas, 4 aptas como E analógicas (0 a 10 V)

Salidas digitales

Número de salidas

4; Transistor

Protección contra cortocircuito

Sí; eléctrica (1 A)

Intensidad de salida

- para señal "1" rango admisible para 0 a 55 °C, máx.

0,3 A

CEM

Emisión de radiointerferencias según EN 55 011

- Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial

Sí; Desparasitado según EN 55011, clase límite B

Grado de protección y clase de protección	
Grado de protección según EN 60529	
• IP20	Sí
Normas, homologaciones, certificados	
Homologación CSA	Sí
Homologación UL	Sí
Homologación FM	Sí
desarrollado conforme a IEC 61131	Sí
según VDE 0631	Sí
Homologaciones navales	
• Homologaciones navales	Sí
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente en servicio	
• mín.	0 °C
• máx.	55 °C
Dimensiones	
Ancho	71,5 mm
Alto	90 mm
Profundidad	58 mm
Última modificación:	24.02.2015