

LOGO! TD Display texto, 6



Figura similar

Información general	
Designación del tipo de producto	LOGO! TDE
Aptitud para el uso	Aplicable a partir de LOGO! 8
Display	
Tipo de display	FSTN
Visualización por líneas	
• Número de líneas	6
• N° de caracteres por línea	20
Retroiluminación	
• Tipo de retroiluminación	LED
Elementos de mando	
Fuentes de teclado	
• Teclas del sistema	Sí
— Número de teclas de sistema configurables	0
• Teclado alfanumérico	No

Diseño/montaje	
Montaje en pared/directo	No
Tensión de alimentación	
Tipo de tensión de la alimentación	AC/DC
Valor nominal (DC)	12 V; 12/24 V DC, 24 V AC
Pérdidas	
Pérdidas, típ.	1,8 W; Con 24 V DC
Alarmas/diagnósticos/información de estado	
Función de diagnóstico	No
Grado de protección y clase de protección	
IP (frontal)	IP65
Normas, homologaciones, certificados	
Marcado CE	Sí
Homologación UL	Sí
Homologación FM	Sí
Homologación KC	Sí
Homologaciones navales	
<ul style="list-style-type: none"> <li>American Bureau of Shipping (ABS)</li> </ul>	Sí
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente en servicio	
<ul style="list-style-type: none"> <li>mín.</li> <li>máx.</li> </ul>	-20 °C; Sin condensación 55 °C
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte	
<ul style="list-style-type: none"> <li>mín.</li> <li>máx.</li> </ul>	-40 °C 70 °C
Altitud en servicio referida al nivel del mar	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura ambiente-presión atmosférica-altitud de instalación</li> </ul>	Tmín ... Tmáx a 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Configuración	
Software de configuración	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Herramienta de configuración</li> </ul>	LOGO! Soft Comfort V8
Accesorios	
Forma parte del producto	LOGO!
Elementos mecánicos/material	
Tipo de caja	plástico
Dimensiones	
Ancho	128,2 mm
Alto	86 mm
Profundidad	38,7 mm

Profundidad de montaje	38,7 mm
<b>Pesos</b>	
Peso, aprox.	220 g
<b>Alcance del suministro</b>	
Cantidad suministrada en unidades	1
<b>Última modificación:</b>	24/10/2018